

ZPrinter® 产品线



ZPrinter® 310 Plus



ZPrinter® 350



ZPrinter® 450



ZPrinter® 650

概述	单色彩、性价比最高、超卓部件	单色彩、适用于办公室环境、性价比高	彩色、易用、适用于办公室环境	精选色彩、最高分辨率、最大构建尺寸
特征				
分辨率	300 x 450 dpi	300 x 450 dpi	300 x 450 dpi	600 x 540 dpi
颜色			■	■
自动设置及自我监控		■	■	■
自动装载粉末		■	■	■
自动粉末循环利用及清除			■	■
卡扣式粘合剂贮盒		■	■	■
直观的控制面板		■	■	■
垂直构建速度	1.0 英寸/小时 (25 毫米/小时)	0.8 英寸/小时 (20 毫米/小时)	0.9 英寸/小时 (23 毫米/小时)	1.1 英寸/小时 (28 毫米/小时)
构建尺寸	8 x 10 x 8 英寸 (203 x 254 x 203 毫米)	8 x 10 x 8 英寸 (203 x 254 x 203 毫米)	8 x 10 x 8 英寸 (203 x 254 x 203 毫米)	10 x 15 x 8 英寸 (254 x 381 x 203 毫米)
材料选择	高性能复合材料、顶铸材料、弹性材料、熔模铸造材料	高性能复合材料	高性能复合材料	高性能复合材料
层厚	0.0035 – 0.008 英寸 (0.089 – 0.203 毫米)	0.0035 – 0.004 英寸 (0.089 – 0.102 毫米)	0.0035 – 0.004 英寸 (0.089 – 0.102 毫米)	0.0035 – 0.004 英寸 (0.089 – 0.102 毫米)
喷头数	304	304	604	1520
规格				
打印头数	1	1	2	5
设备尺寸	29 x 34 x 43 英寸 (74 x 86 x 109 厘米)	48 x 31 x 55 英寸 (122 x 79 x 140 厘米)	48 x 31 x 55 英寸 (122 x 79 x 140 厘米)	74 x 29 x 57 英寸 (188 x 74 x 145 厘米)
设备重量	255 磅 (115 公斤)	395 磅 (179 公斤)	425 磅 (193 公斤)	750 磅 (340 公斤)
功率要求	90-110V, 5.3A 100-120V, 4.3A 200-240V, 2.4A	90-100V, 7.5A 110-120V, 5.5A 208-240V, 4.0A	100-240V, 15-7.5A	100-240V, 15-7.5A
文件打印格式	STL、VRML、PLY、3DS、ZPR	STL、VRML、PLY、3DS、ZPR	STL、VRML、PLY、3DS、ZPR	STL、VRML、PLY、3DS、ZPR
工作站兼容性	Windows® XP Professional 和 Windows Vista® Business/Ultimate	Windows® XP Professional 和 Windows Vista® Business/Ultimate	Windows® XP Professional 和 Windows Vista® Business/Ultimate	Windows® XP Professional 和 Windows Vista® Business/Ultimate
符合 CE、CSA 规范	■	■	■	■
无特殊设施要求	■	■	■	■

全球总部

Z Corporation, 32 Second Avenue, Burlington, MA 01803 USA +1 781 852 5005 www.zcorp.com

©2009 Z Corporation。Z Corporation 及其徽标是 Z Corporation 的注册商标。所有其他公司及产品名称均为其各自所有者的待审批商标或注册商标。



Z CORPORATION®